

# DATENBLATT



Öffnen der Standskizze (.pdf)

Am Besten im Adobe Illustrator erstellen und bearbeiten.  
„Rechtsklick auf pdf > öffnen mit > Adobe Illustrator“

Tipps Druckdaten

- Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an.
- Bilder sollten mit 300 dpi angelegt sein.
- Wichtige Informationen sollten 3-4 mm von der Schnitt- oder Faltkanten entfernt angelegt sein.

Tipps Speichern


- Schriften einbetten, mitliefern oder in Kurven (Pfade) umwandeln.
- Standskizze ausblenden (in Ansichtsdatei kann diese eingeblendet sein)
- Speichern unter „Adobe pdf Vorgaben“ PDF/x-3:2002
- Ausgabe Farbton: cmyk coated FOGRA39

Infos Pflichttextangaben

- Pflichttextangaben können von Positionierung, Schriftart und Farbe geändert werden, solange diese vollständig, gut lesbar und **Allergene hervorgehoben** sind.
- Aktuelles MHD wird vom Hersteller eingefügt.
- Inverkehrbringer immer mit vollständiger Adresse

Infos Direktfoliendruck

- Jede Seite kann bedruckt/gestaltet werden.
- Siegelnähte können mitbedruckt/gestaltet werden.
- In den Siegelnähten sollten keine wichtige Informationen/Texte angelegt werden.



Siegelnaht darf bedruckt werden




Beispiel für Text in Siegelnaht

Infos Etiketten, Werbepreter, Karten

**Magentalinie** = Schnittkante/Beschnittlinie

**Schwarze gestrichelte Linie** = Sicherheitszone zur Kante

Farbige Flächen bitte über die Schnittkante hinaus anlegen, damit werden beim Beschnitt weiße Blitzer vermieden.



Design sollte über die Schnittkante hinaus gehen und nicht an der Schnittkante aufhören.



Beispiel: Wichtige Texte werden abgeschnitten